

Audi A4/A6 Tacho, 99 bis 2001 / Pinbelegung

Audi A4 oder A6 Tacho, 99 bis 2001, in ein 80 Cabrio einbauen!!!

Der Einbau in Limo Avant oder Coupe ist natürlich fast gleich.

Auf die Umbauarbeiten am Armaturenbrett werde ich hier nicht weiter eingehen, es muss halt bissel geschnippelt werden.

Hier bekommt ihr einen Plan wie man die Stecker eines Tachos belegen muss.

Blauer Stecker		
Pin	Bezeichnung	alter Pin / alter Stecker
1	geschaltetes Plus	3 gelb
2	n. belegt	/
3	Tachoausgang Gala	18 blau
4	n. belegt	/
5	Tankgeber	15 blau
6	n. belegt	/
7	Masse	8 gelb
8	Temperaturanzeige	2 gelb
9	Masse	neu Masse
10	Öldruck hoch	4 weiß
11	Drehzahlsignal	22 gelb
12	n. belegt	/
13	n. belegt	/
14	Niveauregulierung	23 gelb Cabrio Dach!!!
15	Tachobeleuchtung eing.	1 gelb
16	n. belegt	/
17	Fernlicht	23 blau
18	Blinker li	9 gelb
19	n. belegt	/
20	Tachobeleuchtung ausg.	5 gelb
21	Türkontakt Fahrerseite	21 weiß
22	Kühlmittelmangel	10 gelb
23	Plus	19 gelb
24	Masse	neu Masse
25	Verbrauchssignal	neu holen Gelbes Kabel Fußraum
26	Parklicht re.	9 weiß
27	Parklicht li.	10 weiß
28	Tachoeingang	20 blau
29	Bremsflüssigkeitsstand	11 gelb
30	S Kontakt	12 weiß
31	Tachoausgang (2)	/

Grauer Stecker

Pin	Bezeichnung	alter Pin / alter Stecker
1	n.belegt	/
2	n.belegt	/
3	n.belegt	/
4	n.belegt	/
5	n.belegt	/
6	n.belegt	/
7	n.belegt	/
8	Türkontakt Beifahrerseite	5 weiß
9	n.belegt	/
10	n.belegt	/
11	Enable Fis über Navi plus	Radio Navi in Fis über 3 Leiter Bus
12	Clock Fis über Navi Plus	Radio Navi in Fis über 3 Leiter Bus
13	Data Fis über Navi Plus	Radio Navi in Fis über 3 Leiter Bus
14	Masse	Masse neu
15	Masse	Masse neu
16	Masse	Masse neu
17	BC Fis links	2 Stecker Lenkstock BC
18	BC Fis rechts	1 Stecker Lenkstock BC
19	BC Fis Reset	4 Stecker Lenkstock BC
20	n.belegt	/
21	n.belegt	/
22	n.belegt	/
23	n.belegt	/
24	n.belegt	/
25	n.belegt	/
26	n.belegt	/
27	n.belegt	/
28	n.belegt	/
29	n.belegt	/
30	n.belegt	/
31	n.belegt	/
32	n.belegt	/

Grüner Stecker

Elektrik

Pin	Bezeichnung	alter Pin / alter Stecker
1	n.belegt	/
2	n.belegt	/
3	n.belegt	/
4	n.belegt	/
5	n.belegt	/
6	n.belegt	/
7	Blinker re.	17 blau
8	n.belegt	/
9	n.belegt	/
10	Airbag	auf Masse oder von Air.stg holen
11	n.belegt	/
12	Ladestromanzeige	13 gelb
13	Handbremse	25 gelb
14	n.belegt	/
15	Ölstand Temperatur TOG	von der Zusatzinstr. TinyTOG nötig!!!
16	Öldruckschalter	7 weiß
17	n.belegt	/
18	n.belegt	/
19	n.belegt	/
20	n.belegt	/
21	ABS	10 blau Signal muß geändert werden
22	n.belegt	/
23	n.belegt	/
24	n.belegt	/
25	n.belegt	/
26	n.belegt	/
27	n.belegt	/
28	K Leitung ODB	an ODB II sonst frei lassen
29	ATA	Kabel dran / Heißeleiter K164 gegen Masse
30	n.belegt	/
31	n.belegt	/
32	n.belegt	/

Nach der Änderung Stecker funktioniert das 80% des Tachos.
 Öltemperatur / Stand (kurz TOG), Tankanzeige funktionieren noch nicht.
 Dafür braucht ihr noch TinyTank und TinyTOG!!!! Wie das funktioniert Steht alles bei Meckisforum!!!!
 Für die ABS-Lampe und die Kontrollleuchte der Wegfahrsperrung habe ich noch keine Lösung bleibe aber dran.
 Außerdem muss man den Tacho bei Audi noch codieren lassen je nachdem aus welchem Fz. Der Tacho kommt.

Fragen? mailt mir jens.engelbrecht@uni-dortmund.de



Vielen Dank an Jens für diesen Beitrag!!!

Elektrik

Eindeutige ID: #1032

Verfasser: Alex / Jens

Letzte Änderung: 2007-10-02 10:10