Verkleidung A-Säule / Dachrahmen aus- und einbauen

Interieur

1- Clip

2- Verkleidung Säule A Links

- Sonnenblende ausbauen; Sonnenblende zur Seite schwenken, Abdeckkappe für Sonnenblendenlager mit Schraubendreher abhebeln, Blechschrauben herausdrehen und Sonnenblendenlager mit Sonnenblende abnehmen
- Verkleidung von Säule A zur Fahrzeugmitte abziehen

3- Verkleidung Dachrahmen

- Innenleuchte ausbauen
- Halter für Sonnenblende (Pos. 5) links und rechts ausbauen, ggf. Steckverbindung trennen
- Sonnenblende (Pos. 6) auf einer Seite abschrauben
- Verkleidung Säule A (Pos. 4) oben ausbauen, dazu Clips aushängen und aus Verkleidung Dachrahmen herausziehen
- Verkleidung Dachrahmen unter der Verkleidung Säule A (Pos.2) herausziehen

4- Verkleidung Säule A rechts

- Sonnenblende ausbauen
- Verkleidung von Säule A zur Fahrzeugmitte abziehen

5- Halter für Sonnenblende

6- Sonnenblende

7- Kreuzschlitzschraube



Danke an Semu

© 2024 Tux <faq@audi-cabrio-club.info> | 14.05.2024 07:24

URL: https://www.audi-cabrio-club.info/faq/index.php?action=faq&cat=8&id=187&artlang=de

FAQ des 1. Audi Cabrio Club e.V. - https://www.audi-cabrio-club.info/faq

Eindeutige ID: #1186
Verfasser: n/a
Letzte Änderung: 2009-03-14 20:51

Interieur

© 2024 Tux <faq@audi-cabrio-club.info> | 14.05.2024 07:24